

SUPPORTI PER MONOBLOCCO DISABILE

- CARATTERISTICHE GENERALI -

Componente preassemblato da murare in nicchia predisposta su muratura resistente e con spessore adeguato al diametro degli scarichi.

Completo di barre M12 regolabili in altezza e di sostegni per il posizionamento delle tubazioni di adduzione e scarico.

Il supporto correttamente installato consente al sanitario di sostenere un carico statico di Kg. 400 secondo UNI EN 997:2012.

OPTIONAL

Basi di rinforzo in acciaio zincato Art. 309

Materassino ammortizzante per vaso e bidet sospesi Art. 505

Serie di boccole, dadi M12 e rondelle per fissaggio vaso sospeso a 2 barre Art. 3001 oppure serie di boccole, dadi M12 e rondelle per fissaggio vaso sospeso a 4 barre Art. 3002.

Schede tecniche e certificazioni a richiesta.

Art. 750	Supporto vaso sospeso disabili 4 barre - Serie DA -
-------------	--

Componente preassemblato in acciaio zincato dotato di:

- Profili verticali asolati regolabili ad interasse da cm. 18 a cm. 32
- Zanca superiore scorrevole e reversibile
- Base asolata per fissaggio a terra
- Barre M12 zincate, regolabili in altezza con escursione di cm. 25
- Collare per curva cacciata Ø40 - Ø50
- Collare per curva di scarico Ø90 - Ø110

Optional:

- Serie boccole e dadi per fissaggio Art. 3001

Art. sfuso		Cod.	09 001 007 50	€/cad.	
Art. confezionato	Pz./conf.	1	Cod.	09 002 007 50	€/cad.

